PATCHCORD SLIM 1J - PATCHCORD ABONENCKI ADSS

CECHY



- Mała średnica kabla: Ten patchcord abonencki jest cienki, co ułatwia jego instalację w uchwytach abonenckich.
- Lekki: Dzięki niskiej wadze, jest łatwy do obsługi i transportu.
- Giętki: Ten patchcord jest elastyczny, co ułatwia układanie go w trudno dostępnych miejscach.
- Całkowicie dielektryczny: Jest całkowicie dielektryczny, co oznacza, że nie przewodzi prądu elektrycznego i jest bezpieczny w instalacjach o podwyższonym ryzyku przewodzenia prądu.
- Możliwość zaciągania: Można go swobodnie zaciągać przez rury, korytarze i inne miejsca, co ułatwia jego instalację w różnych środowiskach.
- Demontowalna obudowa złącza, wystarczy 8mm otwór aby wprowadzić kabel ze złączem do budynku klienta.
- Podłączenie klienta bez konieczności użycia spawarki światłowodowej.

ZASTOSOWANIE

- Zewnętrzny, instalacja na słupach, budynkach, dachach bez ryzyka uszkodzenia czy wzrostu tłumienia spowodowanego zagięciem kabla
- Samonośny do sieci napowietrznych

KONSTRUKCJA

1. Zewnętrzna powłoka LSZH odporna na UV
2. Wzmocnienie aramidowe
3. Tuba 900 um
4. 2 włóknowy

DANE TECHNICZNE

Parametry techniczne	Specyfikacja
Typ włókna	G.657.A1
Średnica	3 mm
Zastosowanie	Zewnętrzny
Rodzaj złącza	SC/APC
Ilość włókien	2

ORDERING

Przykładowy kod	Opis
N-M-SLIM-PTCH-02/01-SCASCA-30-A1	Patchcord SLIM 1J (dwa włókna) G.657.A1 SC APC - SC APC 30m

Copyright 2023 Cellco