Adapter SC APC duplex z transparentną osłoną

WŁAŚCIWOŚCI

- Wytrzymałe tworzywo .
- Flansza z otworami pozwalające na montaż w panelu za pomocą śrub.
- Możliwość montażu za pomocą zatrzasku.
- Transparentna osłona umożliwiająca weryfikację sygnału świetlenego.
- Adapter spełnia wymagania norm: IEC-61754-4, PN-EN186260:2000, ZN-05/TP S.A.-044.



ZASTOSOWANIE

- Łączenie konektorów w standardzie SC APC

DANE TECHNICZNE

PARAMETRY	JEDNOSTKA	SPECYFIKACJA
Wersja:		Standard
Sposób polerowania:	[°]	8
Kolor:		Zielony
Powtarzalność IL:	[dB]	±0,1
Temperatura pracy:	[°C]	-40+85
Trwałość:		ponad 1000 cykli łączeniowych
Średnica ferrul:	[mm]	2,5
Typ złącza		jednomodowe
Rodzaj złącza		SC/APC

ZAMAWIANIE

KOD PRODUKTU	SPECYFIKACJA
A-SM-SCADX-CAP-TRNS	Adapter SC APC duplex z transparentną osłoną

Copyright 2023 Cellco

Cellco Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylance 73-108 przy ul. Szczecińskiej 30E zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian opisanych w tym dokumencie w dowolnym momencie i bez konieczności uprzedniego powiadamiania. Niniejszy dokument nie jest ważny na mocy umowy i ma charakter wyłącznie informacyjny obowiązujący w dniu wydania. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.