PG11 – Dławnica kablowa

OPIS

- Wytrzymałość na warunki atmosferyczne: Dławnica jest wykonana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, co zapewnia jej trwałość w warunkach zewnętrznych.
- Wodoszczelność: Konstrukcja dławnicy zapewnia ochronę kabli światłowodowych przed wilgocią i wodą, co jest kluczowe dla zachowania ich integralności.
- Łatwość montażu: Dławnica jest urządzeniem z myślą o montażu i demontażu, co pozwala na wielokrotne użycie produktu.
- Kompatybilność z kablami o różnych wymaganiach: Dławnica jest wymagana tak, aby była kompatybilna z kablami światłowodowymi o różnych średnicach, co sprawia, że jest uniwersalnym wymogiem dla ważnej aplikacji.



CECHY

- Materiał: Dławnica wykonana jest z tworzywa sztucznego.
- Temperatura pracy: Dławnica jest przeznaczona do pracy w szerokim zakresie temperatur, pozwala na jej zastosowanie na zewnątrz budynków w Polskiej strefie klimatycznej.
- Gotowość do działania: Dławnica wyposażona w uszczelkę oraz nakrętkę.

ZASTOSOWANIE

- Zapewnia dużą odporność na zrywania kabla dla przełącznic światłowodowych metalowych i z tworzyw sztucznych.
- Zapobiega skręcaniu kabla wewnątrz przełącznice panelowych data center.
- Uszczelnia przed wilgocią i kurzem przejścia między wnętrzem obudowy.

DANE TECHNICZNE

Parametr	J.M.	Wartość
Standard	PG	PG11
Materiał	-	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP	IP68
Kolor	-	Szary

ZAMAWIANIE

Kod	Opis kodu
AC-PG11-2	Dławnica kablowa gwint PG11

Copyright 2024 Cellco