LGX z 3x Splitter z podziałem 50/50

CECHY

- Podział mocy 50/50
- Kompaktowa obudowa z wytrzymałego metalu.
- Złącza o niskim tłumieniu, z zaślepkami.
- Niskie tłumienie własne.
- Wysoka jednorodność mocy wyjściowej.
- Wykonane w technologii PLC (Planar Lightwave Circuit).



ZASTOSOWANIE

- Podział sygnału SingleMode.
- Montaż w ramce LGX.

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	J.M.	WARTOŚĆ
Liczba złącz SC	[szt.]	9
Liczba Splitterów	[szt.]	3
Podział	-	1X2
Tłumienność	[dB]	<4,2
Jednorodność	[dB]	<0,6
PDL	[dB]	<0,2
Szerokość pasma	[nm]	1250-1650
Straty odbiciowe	[dB]	>55
Kierunkowość	[dB]	>55
Zakres temperatur	[°C]	-40/+80
Grubość pigtaili	[mm]	0,9
Długość pigtaili	[m]	1
Typ włókna	-	G.657.A1
Rodzaj złączy	-	SC/APC

ZAMAWIANIE

Oznaczenie producenta i dystrybutora.

KOD TOWARU	OPIS
V-SPL-SM-LGX-3X1X2-50/50-SCA	3 x Splitter SM w obudowie LGX 1x2 50/50 ze złączami SC APC w zestawie z klipsami montażowymi.

Copyright 2024 Cellco