Saturn 12HP – główny punkt dystrybucyjny



CECHY

- pojemność max. po rozbudowie do 24 kabli DAC lub mikrorurek 7mm
- pojemność max. po rozbudowie 24 adaptery SC APC (abonenckie), 2 porty liniowe, 6 portów SC simplex, 2 splittery Neptun PLC oraz 2 tacki spawów do 48 spawów
- duży zapas kabli liniowych i abonenckich (łącznie 100m)
- miejsce na zapas kabli: 5m w części serwisowej + dodatkowy zapas w kieszeni kablowej
- brak konieczności wymierzania zapasu kabli
- łatwy dostęp do kabli
- demontowalny wkład umożliwiający wygodne spawanie do 5m od słupka
- postawienie słupka eliminuje konieczność stosowania studni kablowej
- przeznaczony do instalacji zewnętrznych w zabudowie
- duża agregacja włókien w małej obudowie
- spawanie klientów on-line
- łatwe podłączenia kolejnych klientów
- małe wymiary, wytrzymała, innowacyjna konstrukcja
- obudowa wykonana z termoutwardzalnego włókna szklanego w technologii obudów elektrycznych
- insert ocynkowany
- opcjonalnie: pokryty lakierem odpornym na promieniowanie UV

WYPOSAŻENIE

- metalowy insert
- zamek z kluczem systemowym
- fundament z kieszenią kablową

WZÓR ZASTRZEŻONY* PRZEMYSŁOWY

ZASTOSOWANIE





DANE TECHNICZNE

Parametry	Specyfikacja
Zastosowanie	zewnętrzne
Liczba pól komutacyjnych strony klienckiej	12
Liczba pól komutacyjnych strony liniowej	2 + 6
Maks. ilość tacek spawów Neptun 24J	4
Maks. liczba splitterów Neptun PLC	2
Standard złączy	SC/PC, SC/APC
Wymiary szer./ wys./ głeb. [mm]	400/820/245 (bez cokołu) 400/1700/245 (z cokołem)
Kolor	szary
Waga [kg]	9
Głąbokość zakopania cokołu [cm]	60
Długość wyciągnięcia insertu	5 m
Stopień ochrony	IP 44 oraz IK 10
Ilość zapasu kabli w kieszeni kablowej	100 m

ZAMAWIANIE

Kod przykładowy	Opis
N-SATURN-12HP+2L	Przełącznica Saturn wyposażona w 7 adapterów SC/APC DX, 14 kolorowe pigtaile, tackę spawów oraz 2 porty liniowe

Copyright 2024 Cellco

*szczegóły u sprzedawcy