Uchwyt pojedynczy U-1 na słup ŻN dla rur

CHARAKTERYSTYKA

Służy do mocowania jednej rury osłonowej o średnicy 25–46 mm na słupach typu ŻN. Uchwyt montowany jest bezpośrednio do słupa za pomocą zintegrowanego pręta gwintowanego.



ZASTOSOWANIE

- Budowa sieci napowietrznej.
- Słupy ŻN.

CECHY

- Trwała konstrukcja: stal S235 cynkowana ogniowo.
- Przystosowany do jednej rury osłonowej HDPE.
- Odporny na działanie UV i zmienne warunki atmosferyczne.
- Integralny pręt gwintowany – szybki i pewny montaż.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	J.M.	Wartość
Materiał	-	Stal ocynkowana + Guma
Średnice rury	[mm]	25-46
Wymiary korpusu	[mm]	140X430X60
Odporność UV	-	Tak
Ilość rur	[szt.]	1
Waga	[kg]	0,5
Montaż	-	Pręt gwintowany

ZAMAWIANIE

Kod	Produkt
AC-UCH-C1D-150	Uchwyt C1 - do montowania rur osłonowych o średnicach 25-46mm na słupach energetycznych typu ŻN z pojedynczym uchwytem bez dystansu

Copyright 2025 Cellco