Uchwyt potrójny U-3 na słup wirowany dla rur

CHARAKTERYSTYKA

Uchwyt U-3 znajduje zastosowanie w budowie napowietrznych sieci światłowodowych. Umożliwia estetyczne i trwałe prowadzenie trzech rur HDPE wzdłuż słupa. Dzięki regulowanemu zakresowi średnic i solidnemu wykonaniu uchwyt doskonale sprawdza się w trudnych warunkach terenowych.



ZASTOSOWANIE

- Budowa sieci napowietrznej.
- Słupy okrągłe.

CECHY

- Przeznaczony do mocowania trzech rur osłonowych (HDPE) o średnicy od 45 do 75 mm.
- Montaż na słupach okrągłych – głównie betonowych wirowanych.
- Wysoka odporność na promieniowanie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne.
- Trwała konstrukcja z poliamidu i stali S235 ocynkowanej ogniowo.
- Stabilne mocowanie za pomocą taśmy stalowej nierdzewnej.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	J.M.	Wartość
Materiał	-	Stal ocynkowana + Guma
Średnice rury	[mm]	45-75
Wymiary korpusu	[mm]	246x120x96
Odporność UV	-	Tak
Ilość rur	[szt.]	3
Waga	[kg]	1,42
Montaż	-	Taśma stalowa

ZAMAWIANIE

Index	Nazwa materiału	Typ
06-4070	AC-UCH-W3-4575 uchwyt Cellco	AC-UCH-W3-4575 uchwyt Cellco

Copyright 2025 Cellco