Przełącznica panelowa Magnum

CECHY

- Wysoka gęstość montażu – konstrukcja 1U pozwala na instalację wielu splitterów przy oszczędności miejsca w szafie rack.
- Modułowa konstrukcja panelu umożliwia szybką rozbudowę oraz modernizację sieci bez konieczności wymiany całej infrastruktury.
- Solidna stalowa obudowa zabezpieczona przed dostępem nieuprawnionym, dostępna w kolorze RAL 7035.
- Szerokopasmowa charakterystyka pracy (wide band) – stabilne parametry w szerokim zakresie długości fali, umożliwiające obsługę wielu standardów i usług w jednym torze optycznym.
- Zintegrowane, zaawansowane systemy zarządzania kablami minimalizują ryzyko awarii i ułatwiają identyfikację oraz obsługę połączeń w dużych instalacjach.
- Panel zapewnia skuteczną ochronę włókien i złączy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz



ZASTOSOWANIE / MONTAŻ

- Instalacje serwerowni i szaf teleinformatycznych dla rozwiązań FTTH/FTTX i Data Center.
- Kompatybilność z technologiami GPON, XG(S)-PON oraz nowoczesnymi systemami transmisji CATV.
- Zastosowanie w środowisku wewnętrznym, szeroki zakres temperatur pracy (-40°C do +85°C).
- Wygodne mocowanie na uchwytach 19" rack z łatwym dostępem serwisowym i szybkim montażem.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Specyfikacja
Konfiguracja	16 splitterów single mode symetryczne (50/50) o podziale 1X2
Długość fali pracy (nm)	1260~1650
Typowe tłumienie (dB)	3,4
Tłumienie maks. (dB)	≤3,5
Typowa jednorodność (dB)	0,5
Jednorodność (dB)	≤0,6
PDL (dB)	≤0,2
Directivity (dB)	≥50
Return Loss (dB)	≥50
Obudowa (DxSxW) (mm)	19" 1U, 200 mm Magnum Rack
Złącza	SC APC + SCDX APC
Waga obudowy (kg)	3,5
Temperatura pracy i przechowywania (°C)	-40°C do +85°C

ZAMAWIANIE

Index	Nazwa materiałów	Typ	Opis produktu
26-9056	Splitter optyczny 19" 1U 16x 1x2 SC APC CELLCO	V-SPL-SM-MGM-16X1X2-WB-SCA-671	Splitter optyczny 19" 1U 16x 1x2 SC APC CELLCO

Copyright 2025 Cellco