SLIDE przełącznica 3U

CECHY

- Wysokogęstościowa przełącznica optyczna w formacie 3U do montażu w szafach rack 19"
- 144 adaptery SC/APC simplex (SC footprint) – do obsługi 144 torów światłowodowych jednomodowych
- 144 pigtaille SC/APC SM, 12 kolorów, długość 2 m – fabrycznie przygotowane do spawania
- Wysuwana (slide) konstrukcja przełącznicy – wygodny dostęp do wnętrza podczas instalacji i serwisu
- 12 kaset spawów oraz 24 uchwyty na osłonki spawów (splice holders) – uporządkowana organizacja do 144 spawów
- 1 pokrywa ochronna sekcji z kasetami – dodatkowa ochrona włókien i spawów



ZASTOSOWANIE / MONTAŻ

- Centralny optyczny punkt dystrybucyjny w szafach teleinformatycznych, serwerowniach i węzłach sieci FTTH/FTTB/FTTX oraz w sieciach kampusowych i Data Center
- Zakończenie i dystrybucja do 144 włókien jednomodowych SC/APC – idealne rozwiązanie dla wysokich zagęszczeń portów
- Przeznaczona do instalacji ze spawami termicznymi – kasety i uchwyty na osłonki zapewniają bezpieczne prowadzenie i rezerwę włókien
- Montaż wewnątrzbudynkowy w standardowych szafach rack 19" z możliwością wygodnego wysuwania sekcji roboczej dla łatwego serwisu i rozbudowy



DANE TECHNICZNE

Parametry	Specyfikacja
Liczba pól komutacji strony klienckiej	144
Ilość tacek spawów zamontowanych	12
Maksymalna liczba spawów	144
Ilość portów typu U	2
PG 13,5 (PG 16) / U typ	2 / 2
Długość 144 pigtaili w przełącznicy [m]	2
Standard złączy	SC APC SX SM
Wymiary	19" x 3U
Głębokość	220 mm
Materiał obudowy	Stal malowana proszkowo
Kolor	Szary (RAL 7035)
Waga [kg]	2,9

ZAMAWIANIE

Index	Nazwa materiałów	Typ	OPIS PRODUKTU
26-9052	Przełącznica światłowodowa G-PP-SLIDE-3U-144SC-FE-X1 19" 3U SC(144SCA) CELLCO	G-PP-SLIDE-3U-144SC-FE-X1	Przełącznica światłowodowa G-PP-SLIDE-3U-144SC-FE-X1 19" 3U SC(144SCA) wyposażona

Copyright 2025 Cellco